

# Vitex Spray't

## Primer zincat

### CARACTERISTICI GENERALE

Primer sub formă de spreii, pe bază de zinc pentru galvanizare la rece și protejarea suprafețelor metalice. Este ideal pentru aplicarea grundului pe suprafețe precum pompe, țevi, construcții metalice etc., oferind o înaltă protecție împotriva ruginii.

### PREGĂTIREA

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, fără praf, uleiuri sau eventuale materiale putrede.

### APLICAREA

Înainte de utilizare agitați recipientul bine și pentru cel puțin 1 minut. Țineți-l la distanță de 20 de centimetri de punctul de vopsire și apăsați supapa în mod constant. Pulverizați și aplicați vopseaua în straturi subțiri pentru a obține finisajul necesar. Supapa spreii se curăță singură.

### NUANȚE

Este disponibil în nuanța gri.

### AMBALAJ

În recipiente aerosol de 400 ml.

### TIMPUL DE USCARE

La atingere 3-5 minute și în adâncime 18 ore, în funcție de condițiile atmosferice.

### REVOPSIREA

Vopseaua se aplică din nou după 6-8 ore, în funcție de condițiile atmosferice.

### PERFORMANȚA

Performanța teoretică este de 8-9 m<sup>2</sup>/L pentru fiecare strat, pe suprafețe pregătite corespunzător, pentru o peliculă cu grosimea de 30-35 micrometri.

### DILUARE

Pregătit pentru utilizare.



# Vitex Spray't

## Caracteristici tehnice

### DENSITATEA

0.800±.050 kg/L.

### DEPOZITARE

Păstrați recipientele departe de copii (dacă este posibil încuiate), închise, în locuri bine aerisite, umbroase, răcoroase, departe de aparate electrice, surse de aprindere și foc.

### SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ & PROTECȚIA MEDIULUI

**ATENȚIE:** recipient sub presiune. Să se protejeze de razele soarelui și să nu se expună la temperaturi mai mari de 50°C. Să nu se perforoze și să nu se arunce în foc, nici chiar după utilizare. Nu pulverizați spre foc deschis sau spre un corp incandescent. Să se păstreze departe de orice sursă de aprindere. Nu fumați. Să se păstreze departe de copii. Deosebit de inflamabil. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca pagube pe perioade îndelungate în mediul înconjurător. Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețală. Expunerea îndelungată poate provoca uscarea pielii sau crăparea acesteia. Nu inhalați aburii. Nu goliți conținutul în canalizare. Acest material și conținutul său să se depoziteze într-un loc public de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. În caz de incendiu, folosiți extingtor cu apă sau spumă. Să se utilizeze numai în spații bine aerisite. Evitați dejectarea în mediul înconjurător. Consultați instrucțiunile speciale/buletinul cu informații de siguranță.



Deosebit de inflamabil



Periculos pentru mediu

### OBSERVAȚII

-Păstrați recipientele departe de sursele de foc și căldură.  
-Pentru a păstra eficiența supapei, este necesar să întoarceți invers recipientul spreilui după fiecare aplicare și să apăsați supapa până nu mai iese vopseaua.



ΓΙΑΝΝΙΑΗ  
Α.Ο.Ι. Α.Ε.  
ΥΑΝΝΙΔΙΣ  
ΒΡΔΣ Σ.Α.

VITEX HERMES srl • B-DUL. Preciezi 40B • Bucuresti  
T: 021 311 7816, 311 7817 • F: 021 311 7818 • E:sales@vitex-hermes.ro  
www.vitex-hermes.ro